

ШЛАНГ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА DRIPLINE СЕРИИ XF

Максимально гибкий, устойчивый к перекручиванию шланг с капельницами для полива рядных насаждений с системой компенсации давления.

- Предназначен для полива газонов, плотных насаждений, живых изгородей, деревьев и т.д.
- Высокая гибкость трубы для быстрого и простого монтажа
- Запатентованная конструкция капельницы обеспечивает повышенную надежность
- Увеличенная боковая длины компенсируется меньшим числом деталей

- **Надежность**
- Конструкция капельницы с системой компенсации давления обеспечивает постоянный расход воды вдоль всего шланга, что гарантирует постоянное давление без учета уклонов
- Капельница XF является самоочищающейся. Она имеет плавающую мембрану, которая во время работы системы полива непрерывно самоочищается



XFD234050: расстояние между капельницами 40 см и длина шланга в бухте составляет 50м.
XFD233325: расстояние между капельницами 33 см и длина шланга в бухте составляет 25м.
XFD1600: коричневый шланг без капельниц, 100м в катушке
XFD160050: коричневый шланг без капельниц, 50м в катушке
XFD160025: коричневый шланг без капельниц, 25м в катушке

СВОЙСТВА

- **Простота установки**
- Оригинальный материал обеспечивает значительно большую гибкость и сопротивление скручиванию, что позволяет укладывать трубопровод под более острыми углами с использованием меньшего количества угловых фитингов и кольшков для его простой и быстрой фиксации
- Проще сматывать шланг из бухты, что позволяет укладывать его без скручивания и петель
- Возможность выбора расстояния между капельницами и длины шланга обеспечивает возможность использования для различных задач
- Возможно использование установочных фитингов XF Dripline и установочных фитингов 17мм
- При подземном монтаже используется комплект воздушного/вакуумного предохранительного клапана
- **Прочность**
- 1.2мм. Высочайшая механическая надежность и защита от поломок и разрывов
- Двухслойная труба (нижний слой о цвета и верхний слой коричневого цвета) обладает высокой стойкостью к химическим

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: от 0,59 до 4,14 бар.
Расход воды: 2,3 л/ч
Температура: воды: до 38°C
окружающая: до 52°C
Необходимая фильтрация: 125 микрон

РАЗМЕРЫ

Внешний диаметр: 16,1мм
Внутренний диаметр: 13,6мм
Толщина стенок: 1,2мм
Интервал: 33, 40 и 50см

МОДЕЛИ

XFD2333200: расстояние между капельницами 33 см и длина шланга в бухте составляет 200м.



XFD2350200: расстояние между капельницами 50 см и длина шланга в бухте составляет 200м.
XFD2333100: расстояние между капельницами 33 см и длина шланга в бухте составляет 100м.
XFD2340100: расстояние между капельницами 40 см и длина шланга в бухте составляет 100м.
XFD2350100: расстояние между капельницами 50 см и длина шланга в бухте составляет 100м.
XFD233350: расстояние между капельницами 33 см и длина шланга в бухте составляет 50м.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Установочные фитинги XF Dripline

Максимальная длина шланга (метры)	
Входное давление	Максимальная длина шланга (метры) расстояние между капельницами 33 см
	Номинальный расход (л/ч)
	2,3
1,0	66
1,7	90
2,4	111
3,1	126
3,8	138

Максимальная длина шланга (метры)	
Входное давление	Максимальная длина шланга (метры) расстояние между капельницами 40 см
	Номинальный расход (л/ч)
	2,3
1,0	109
1,7	140
2,4	160
3,1	179
3,8	195

Максимальная длина шланга (метры)	
Входное давление бар	Максимальная длина шланга (метры) расстояние между капельницами 50 см
	Номинальный расход (л/ч)
	2,3
1,0	90
1,7	114
2,4	135
3,1	150
3,8	162